



P ▲ R ▲ D O X

Drahtlos volumetrisch

NV75MR

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Montagehöhe	2.1 m ~ 2.7 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	16 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Empfang	16 x 16 m
Haustiere Immunität	Bis zu 50 cm
Antimasking	Ja
Anti-Cloaking-Technologie (Aktivierung des Alarms nach Infraroterkennung UND / ODER Mikrowelle)	Sí
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí
Detektionstechnik	Volumetrisch

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Magellan-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-35 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

DRAHTLOSE ÜBERTRAGUNG

Frequenz	868MHz
----------	---------------

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	2 x AA
Batterielebensdauer	Bis zu 3 años

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	128 x 62 x 54 mm
Nettogewicht	120 g

LINSE

Linsen Typ	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

SENSOR

Sensor Typ	Dual
------------	-------------

