

P ▲ R ▲ D O X

Einbruchmeldezentrale hybrid MG5050



KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	Ja, mit VDMP3-Modul
IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
RTC	Sí
Mobilfunknetz	GPRS / GSM (mit PCS-modul)
Programmierung	Installateur, Lehrer und Wartung
Kommunikation mit CRA	Ja
Erweiterungsbus	Ja, 4 Drähte

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Tastaturbereiche	15
Kabelgebundene Bereiche an Bord	5
ATZ (Doppelzonen)	Sí

EXTRAS

Kalender	Sí
Software Update	Sí
Mobile App	INSITE GOLD
Anruf Benachrichtigung	Ja, mit IP- oder PCS-Modul (GPRS)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	16.5V
Amperezahl	1200mA
Stützbatterie	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	4
Maximum von PGMs	16
Sirene	Sí
Telefonleitung	Sí

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32
Registrierungs Ereignisse	256

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	190 x 102 mm
Nettogewicht	20 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Hybrid
------------------	---------------

