

P ▲ R ▲ D O X



Einbruchmeldezentrale verkabelt 5 Zonen

SP5500

KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	Ja, mit VDMP3-Modul
IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
RTC	Sí
Programmierung	Installateur, Lehrer und Wartung
Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Erweiterungsbuss	Ja, 4 Drähte

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Tastaturbereiche	1
Kabelgebundene Bereiche an Bord	5
ATZ (Doppelzonen)	Sí, hasta 10 zonas
Maximale Anzahl von Zonen mit Expandern	24

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	2
Maximum von PGMs	16
Sirene	Sí
Telefonleitung	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

ÜBER FUNK

Verlängerung über Funk	Sí, con módulo RTX3
------------------------	----------------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	16.5V
Amperezahl	1200mA
Stützbatterie	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32
Registrierungs Ereignisse	256
Maximale Benutzer	32

EXTRAS

Kalender	Sí
Software Update	Sí
Mobile App	INSITE GOLD
Anruf Benachrichtigung	Ja, mit IP- oder PCS-Modul (GPRS)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	25.5 x 20 x 7.6 mm
Nettogewicht	15 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Verkabelt
------------------	------------------

