



Verkabelt volumetrisch LX-402

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.5 m (mehrere Ebenen) / 1.2 m ~ 1.5 m (Haustierbereich)
Erkennungsweite	12 m
Empfang	12 m x 15 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 1 m/s
Erkennungszonen	40 (mehrstufig) / 18 (Haustiergasse)
Haustiere Immunität	Si
Alarmzeit	2.0 s ± 0.1 s
Detektionstechnik	Volumetrisch
Tag / Nacht-Modus	Einstellbare (10 ~ 100000 lux)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	74.8 x 141 x 53.5 mm
Nettogewicht	170 g
Gewicht mit Verpackung	220 g

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10.8V ~ 13.2V
Amperezahl	25mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP54
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	1
LED Farben	Rojo
Tamper	Ja
Startzeit	60 s

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI

