



P ▲ R ▲ D O X

Einbruchmeldezentrale hybrid

MG5075

KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	Ja, mit VDMP3-Modul
IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
Mobilfunknetz	GPRS / GSM (mit PCS-modul)
3G	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	100V ~ 240V
Amperezahl	1500mA
Stützbatterie	Optional
Batteriemodell	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32
Registrierungs Ereignisse	512

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Kabelgebundene Bereiche an Bord	5

ÜBER FUNK

Frequenz	433MHz / 868MHz
----------	------------------------

EXTRAS

Mobile App	INSITE GOLD
------------	--------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	185 x 90 x 30 mm
Nettogewicht	1250 g
Gewicht mit Verpackung	1440 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Hybrid
------------------	---------------

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Maximum von PGMs	16
------------------	-----------

