

HIKVISION®

Ip versteckt Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

DS-2CD2D25G1-D/NF



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	50fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgroße	1/2.8"

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 15 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Audioausgabe	1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	1.5W
Amperezahl	130mA
PoE Typ	No dispone

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	48 m
Beobachten	19 m
Erkennen	10 m
Identifizieren	5 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verwendung	Innen

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
------------------------------	------------------------

Minimale Beleuchtung	0.002Lux
----------------------	-----------------

LINSE

Linsen Typ	Fixes
------------	--------------

Brennweite	2.8 mm
------------	---------------

Maximale Membranöffnung	F2.5
-------------------------	-------------

Blickwinkel	94°
-------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
-------	------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Versteckt
----------------	------------------

SPEICHER

Speichersystem	NAS
----------------	------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

ACHSE

Bewegung	1-Axis
----------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Nettogewicht	95 g
--------------	-------------

Gewicht mit Verpackung	200 g
------------------------	--------------

NACHTSICHT

Nachtsicht	No dispone
------------	-------------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

