DAVANTIS

5-Kanal-Analyseserver

DFPRO05

ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

Personas	**Ja**
Vehículos	**Ja**
Entrada/salida de región	**Ja**
Sabotaje	**Ja**
Merodeo	**Ja**
Objeto abandonado/perdido	**Ja**
Permite combinar reglas	**Ja**
Smart PTZ	**Ja**
Autotracking (ATKPRO)	**Ja, optional**
Definición de niveles de seguridad	**Ja**

VIDEO

ONVIF	**Ja**
ONVIF bridge	**Ja**
Canales de analítica	**5**
Soporta cámaras térmicas	**Ja**
Virtual IR	**Ja**
Estabilizador de imagen	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**100V ~ 240V**
Verbrauch (w)	**130W**
Inklusive Netzteil	**Ja**

AUSGÄNGE

HDMI	**1**
VGA	**2**
Kopfhöreranschluss	**1**
RJ45	**1 x 10/100/1000**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 35 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Enrackable**
Abmessungen	**482 x 300 x 90 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**8000 g**
Rahmen	**2U**

ERKENNUNGSENTFERNUNG (THERMISCH)

Cálculos basados en	**Kameras in 4 m Höhe mit 384 x 288 Sensor installiert**
Óptica de 7 mm	**70 m (distancia ciega: 7 m)**
Óptica de 10 mm	**100 m (distancia ciega: 11 m)**
15-mm-Optik	**155 m (toter Bereich: 17 m)**
Óptica de 25 mm	**300 m (distancia ciega: 29 m)**

KOMMUNIKATION

Kommunikation mit CRA	**Ja**
Comunicación con VMS	**Ja**
Comunicación con PSIM	**Ja**
Mobile App	**Davantis**

ERKENNUNGSENTFERNUNG (TAG/NACHT)

Berechnungen basierend auf	**Kameras in 4 m Höhe mit 1/3"-Sensor installiert**
3-mm-Optik	**32 m (toter Bereich: 2 m)**
8-mm-Optik	**67 m (toter Bereich: 8 m)**
15-mm-Optik	**122 m (toter Bereich: 15 m)**

EINGÄNGE

USB	**4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0**