



HIKVISION
accessories

W-lan zugangspunkt DS-3WF02C-5AC/O

WI-FI

Wi-Fi-Standard	IEEE802.11 a / n / ac
Frequenzbereich	5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
Breitbandkanal	20 / 40 / 80 MHz
Sicherheit	WPA2-PSK
Geschwindigkeit	867Mbps
Übertragungsbereich	5000 m
Winkel	35°
Antenne	12dBi
MIMO	2 x 2

STROM UND VERBRAUCH

Verbrauch (w)	4.5W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	12V - 24V PoE
Inklusive Netzteil	Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Anzeige	Ja
DIP Switch	Ja

ETHERNET PORTS

10 / 100 / 1000	2
-----------------	----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	187.9 x 90.8 x 57.9 mm
Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	570 g

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RJ45	1 x PoE / LAN, 1 x LAN
------	-------------------------------

SOFTWARE

Arbeitsmodus	Zugangspunkt/Repeater
--------------	------------------------------

