IP-video-türsprechstelle mit kamera

VTO4201FB-P

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Amperezahl	**2000mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af / PoE+ 802.3at**
Standby Verbrauch	**≤4W**
Verbrauch an	**5W**
Stromausgang	**1 x 12V DC / 600mA**

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Sensorgröße	**1/2.9'**
Horizontaler Blickwinkel	**169°**
Diagonaler Blickwinkel	**177°**
Nachtsicht	**Sí**
Tag / Nacht	**Imagen en color**
Videokomprimierung	**H.265**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	**1**
Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Eintrag sperren	**1**
Alarmausgang	**1**
RJ45	**1 x 10 / 100**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**IP**
Typ	**IP-Video-Türsprechstelle mit Kamera**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Speichersteckplatz	**SD bis zu 256Gb**
Nachrichtenaufzeichnung, wenn keine Antwort	**Ja (SD-Karte erforderlich)**

KAPAZITÄT

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche / Unterputz**
Abmessungen	**100 x 100 x 49.4 mm**
Material	**Aluminium**
Nettogewicht	**300 g**
Gewicht mit Verpackung	**470 g**
Farbe	**Schwarz**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK07**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**1**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Bidirektionales Audio	**Sí**
Audiokomprimierung	**G.711A/G.711U/PCM**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
ONVIF	**Ja**

technical datasheet

Karten **3000**