



P ▲ R ▲ D O X

Detector volumétrico cableado

DG75

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Ángulo detección	90°
Distancia detección	11 m
Método detección	infrarrojo (I)
Cobertura	11 m x 11 m
Inmunidad mascotas	Hasta 40 Kg
Inmunidad RF	10 V / m hasta 1 GHz
Tecnología de detección	Volumétrico

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	11V ~ 16V
Consumo Alarma	15mA
Consumo Standby	6mA
Salida Relay tipo	DC
Salida Relay voltaje	28V
Salida Relay Amperaje	100mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Paradox
Colores LED	Verde / Rojo
Tamper	Sí

SENSOR

Tipo de sensor	Infrarrojo de 2 elementos
Doble sensor PIR	Sí
Inmunidad interferencias electromagnéticas (EMI)	Sí
Geometría del sensor	Rectangular

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	I

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

