



P A R A D O X

Detector volumétrico
inalámbrico

NV75MR

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	2.1 m ~ 2.7 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	16 m
Método detección	infrarrojo (I)
Cobertura	16 x 16 m
Inmunidad mascotas	Hasta 50 cm
Antimasking	Sí
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	Sí
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Magellan
Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-35 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frecuencia	868MHz
------------	--------

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	2 x AA
Duración de la batería	Hasta 3 años

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	128 x 62 x 54 mm
Peso neto	120 g

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	-------------------------------

SENSOR

Tipo de sensor	Dual
----------------	------

