


P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 8 zonas en placa

SP6000

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
RTC	Sí
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento
Comunicación con CRA	Sí
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16.5V
Amperaje	1700mA
Batería de apoyo	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas cableadas en placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sí
Teclados	15

EXTRAS

Calendario	Sí
Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD
Notificación llamada	Sí, con módulo IP o PCS (GPRS)

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32
Registro de eventos	256
Maximo de usuarios	32

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	2
Máximo de PGM's	16
Sirena	Sí
Línea telefónica	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 90 mm
Peso neto	20 g

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Cableada
-----------------	----------

