



## Detector volumétrico doble tecnología inalámbrico

### MOTIONCAMOUTDOOR-W

#### DETECCIÓN

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tipo detector           | Inalámbrico                   |
| Altura de instalación   | 0.8 m ~ 1.3 m                 |
| Ángulo detección        | 90° horizontal / 80° vertical |
| Distancia detección     | Ajustable 3m ~ 15m            |
| Inmunidad mascotas      | Hasta 80 cm                   |
| Antimasking             | Sí                            |
| Tecnología de detección | Volumétrico doble tecnología  |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Instalación       | Superficie        |
| Dimensiones       | 206 x 108 x 93 mm |
| Peso neto         | 470 g             |
| Peso con embalaje | 750 g             |
| Color             | Blanco            |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Indicadores LED                  | Sí                       |
| Tamper                           | Sí                       |
| Protección contra falsas alarmas | Sí, análisis algorítmico |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Calidad fotográfica                   | 320 x 176 (default) / 640 x 352 |
| Tiempo de recepción de una fotografía | Hasta 9 seg                     |
| Imágenes en serie                     | 2 - 5 imágenes                  |

#### CERTIFICACIÓN

|           |         |
|-----------|---------|
| Grado     | 2       |
| Normativa | EN50131 |

#### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP55                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

#### VIA RADIO

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Frecuencia            | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz         |
| Distancia transmisión | Hasta 1700 m (sin obstáculos) |
| Potencia maxima RF    | Hasta 20 mW                   |

#### SENSOR

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo de sensor      | 2 x sensores infrarrojos pasivos |
| Doble sensor PIR    | Sí                               |
| Ajuste sensibilidad | Sí                               |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modelo de baterías     | 4 x CR123A / 6V |
| Duración de la batería | Hasta 3 años    |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Compatibilidad | Hub 2 / Hub 2 Plus |
|----------------|--------------------|

