



P A R A D O X

Central híbrida

MG5075

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
Red móvil	GPRS / GSM (con módulo PCS)
3G	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	1500mA
Batería de apoyo	Opcional
Modelo de baterías	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32
Registro de eventos	512

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas cableadas en placa	5

VIA RADIO

Frecuencia	433MHz / 868MHz
------------	------------------------

EXTRAS

Aplicación Móvil	INSITE GOLD
------------------	--------------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	185 x 90 x 30 mm
Peso neto	1250 g
Peso con embalaje	1440 g

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

SALIDAS PROGRAMABLES

Máximo de PGM's	16
-----------------	-----------

