


HIKVISION®
Cámara bullet IP de 4 megapíxeles y óptica fija
DS-2CV2041G2-IDW
VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (80 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	256Kbps ~ 4Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	768 x 432 / 512 x 288 (25fps)
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W
Amperaje	500mA
Alimentación PoE	No dispone
Alimentador incluido	Sí

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	97°
Distancia mínima enfoque	1000mm
Filtro IR	Sí

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Canal de banda ancha	20 MHz

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
Número máximo de usuarios	1
Protección contraseña	Sí
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 4 canales

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/3'
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.5Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Altavoz- incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8kHz / 16kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí
Longitud de onda	850 nm
EXIR 2.0	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	175.6 x 89.1 x 73 mm
Material	Metal y plástico

technical datasheet

Velocidad	300Mbps
-----------	---------

Distancia de transmision	120 m
--------------------------	-------

Antena	2
--------	---

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP66
---------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

DISTANCIA DORI

Detectar	63 m
----------	------

Observar	25 m
----------	------

Reconocer	12 m
-----------	------

Identificar	6 m
-------------	-----

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
-------------------	--

Detección de movimiento	Sí
-------------------------	----

Clasificación humano / vehículo	Sí
---------------------------------	----

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

Peso neto	345 g
-----------	-------

Peso con embalaje	640 g
-------------------	-------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
-------	-----

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Bullet
----------------	--------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD
---------------------------	----------------

ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
----------------------------------	----

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	----

