

Milesight



Grabador IP de 16 canales y 12 mpx de resolución

MS-N7016-G

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Modo de grabación	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Ancho de banda de salida	160Mbps

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Cruce de línea	Sí
Detección facial	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí
ANPR	Sí

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

ALMACENAMIENTO

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	440 x 320 x 66.8 mm
Material	Metal
Peso neto	4100 g
Peso con embalaje	5500 g
Chasis	1.5U

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Salida de alarma	4

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Software	Milesight CMS

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

VIDEO

Canales IP	16
------------	----

Número discos duros admitidos	4
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

