

HIKVISION accesories

Contrôleur pour 4 lecteurs

DS-K2802

FONCTIONS

Général	**Oui**
VIP	**Oui**
Invité	**Oui**
Ronde	**Oui**
Liste noire	**Oui**
Contrainte	**Oui**
Alarme porte ouverte	**Oui**
Alarme d'intrusion	**Oui**
Alarme de sabotage	**Oui**

ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	**2**
Bouton poussoir de sortie	**2**
Sortie d'alarme	**2**
Relais NO/NC	**2**
Lecteurs	**4**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**HikA-P**
Número de Puertas	**2**

COMMUNICATION

Mode communication avec lecteur	**Wiegand 26 / 34**
Mode communication avec PC	**RJ45 (10 / 100M)**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**285 x 237 x 69 mm**

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	**32 bits**
Mémoire	**8M**
Software	**iVMS-4200 / iVMS-5200**
Software inclut	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**3.5W**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 65 °C**
Humidité maximum	**90%**

CAPACITÉ

Badges	**10000**
Registres	**50000**