

P ▲ R ▲ D O X

Centrale sans fils de zones sur plaque

MG6250



EXTRAS

Actualization software	Oui
Rapport vocal	Oui
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Horloge avec alarmes	Oui
StayD	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	7.5V
Ampérage	1000mA
Batterie d'appui	4.8V NiMH (rechargeable)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	246 x 140 x 39 mm
Poids net	670 g

VIA RADIO

Fréquence	433MHz / 868MHz
Distance de transmission	75m (433MHz) / 50m (868MHz)

SORTIES PROGRAMMABLES

PGMs maximum	8
Sirène	Oui

ZONES

Nombre maximum de zones	64
-------------------------	----

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Registre d'évènements	256
Utilisateurs maximum	16

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Humidité maximum	90%

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

COMMUNICATION

GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Sans fils
------------------	-----------

