



Estación exterior modular

VTO4202F-P

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Capteur	CMOS
Distance focale	1.95 mm
Angle de vision horizontal	160°
Angle de vision diagonal	180°
Vision nocturne	Oui
Compression vidéo	H.264

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK07
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface / Encastrer
Dimensions	100 x 100 x 49.3 mm
Poids net	350 g
Poids avec emballage	400 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	2 fils / IP
Type	Estación Exterior Modular

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps

OUVERTURE

Éléments d'appel	Boutons simples
------------------	------------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12W
Alimentation PoE	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Sortie d'alarme	1

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A/G.711U/PCM

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	SoC processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------