HIKVISION accesories

Contrôleur pour 2 lecteurs

DS-K2601T

FONCTIONS

Général	**Oui**
Ronde	**Oui**
Contrainte	**Oui**
Alarme porte ouverte	**Oui**
Antipassback	**Oui**
Porte forcée	**Oui**
Tamper	**Oui**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**
Sortie d'alarme	**2**
Lecteurs	**2**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**HikA-P**
Número de Puertas	**1**

COMMUNICATION

Mode communication avec lecteur	**Wiegand 26 / 34 / RS485**
Mode communication avec PC	**RJ45 (10 / 100M)**

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	**32 bits**
Mémoire	**32M**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**50W**
Ampérage	**1000mA**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 50 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**373 x 345 x 98 mm**
Poids net	**4700 g**

CAPACITÉ

Badges	**100000**
Registres	**300000**