



## Serveur d'analyse à 3 canaux DF03



### DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Personas                           | Oui |
| Vehículos                          | Oui |
| Entrada/salida de región           | Oui |
| Sabotaje                           | Oui |
| Merodeo                            | Oui |
| Objeto abandonado/perdido          | Oui |
| Permite combinar reglas            | Oui |
| Definición de niveles de seguridad | Oui |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Installation | Montage en Rack   |
| Dimensions   | 482 x 300 x 90 mm |
| Matériel     | Métal             |
| Poids net    | 8000 g            |
| Châssis      | 2U                |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Mode d'alimentation  | AC          |
| Tension              | 100V ~ 240V |
| Consommation (w)     | 130W        |
| Alimentador incluido | Oui         |

### VIDÉO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ONVIF                    | Oui |
| ONVIF bridge             | Oui |
| Canales de analítica     | 3   |
| Soporta cámaras térmicas | Oui |

### DISTANCE DE DÉTECTION (JOUR/NUIT)

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Calculs basés sur | Caméras installées à 4 m de hauteur avec capteur de 1/3" |
| Optique de 3 mm   | 32 m (distance aveugle : 2 m)                            |
| Optique de 8 mm   | 67 m (distance aveugle : 8 m)                            |
| Optique de 15 mm  | 70 m (distance aveugle : 14 m)                           |

### DISTANCE DE DÉTECTION (THERMIQUE)

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Cálculos basados en | Caméras installées à 4 m de hauteur avec capteur 384 x 288 |
| Óptica de 7 mm      | 70 m (distancia ciega: 7 m)                                |
| Óptica de 10 mm     | 100 m (distancia ciega: 11 m)                              |
| Optique de 15 mm    | 155 m (distance aveugle: 17 m)                             |
| Óptica de 25 mm     | 245 m (distancia ciega: 29 m)                              |

### COMMUNICATION

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Communication avec centre récepteur d'alarmes | Oui      |
| Comunicación con VMS                          | Oui      |
| Comunicación con PSIM                         | Oui      |
| Application mobile                            | Davantis |

### SORTIES

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| HDMI         | 1               |
| VGA          | 2               |
| Prise casque | 1               |
| RJ45         | 1 x 10/100/1000 |

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 35 °C |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 90%            |

### ENTREES

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| USB | 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 |
|-----|---------------------------|