



**HIKVISION**  
accessories

## Portier vidéo IP pour montage encastré

**DS-KD3003-E6**

### ENTRÉES/ SORTIES

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Wiegand                   | 1                   |
| Entrée d'alarme           | 8                   |
| RS485                     | 1                   |
| Capteur de porte          | 2                   |
| Bouton poussoir de sortie | 2                   |
| Entrée de verrouillage    | 2                   |
| Sortie d'alarme           | 2                   |
| RJ45                      | 1 x 10 / 100 / 1000 |

### CAMÉRA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Résolution                 | 2 Mpx            |
| Angle de vision horizontal | 70°              |
| Angle de vision diagonal   | 132°             |
| Vision nocturne            | Oui, jusqu'à 3 m |
| Compression vidéo          | H.264            |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Installation         | Encastrable             |
| Dimensions           | 357.3 x 124.3 x 55.3 mm |
| Poids net            | 1050 g                  |
| Poids avec emballage | 2200 g                  |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Anti-sabotage      | Oui       |
| Ecran              | Oui       |
| Type d'écran       | LCD       |
| Résolution d'écran | 320 x 480 |

### OUVERTURE

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Éléments d'appel     | Bouton simple                 |
| Lecteur de proximité | Badges MIFARE                 |
| Mode                 | Carte / Mot de passe / Remote |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Consommation (w)    | 10W    |
| Ampérage            | 1000mA |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 55 °C        |
| Degré de protection           | IP65                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Processeur             | Embedded Processeur |
| Système d'exploitation | Embedded LINUX      |
| RAM                    | 512 MB              |
| ROM                    | 4096 MB             |

### AUDIO (PORTIER VIDEO)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Entrée audio           | Micrófono omnidireccional |
| Sortie audio           | Haut-parleurs incorporés  |
| Compression de l'audio | G.711A / G.711U           |

### CAPACITÉ

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Badges             | 10000 |
| Caméras IP reliées | 500   |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Protocole du réseau | TCP / IP / RSTP |
|---------------------|-----------------|

