VANDERBILT

Centrale cablata con 8 zone a bordo

SPC5330.320.G3

CONTROL DE ACCESO

Segnalazioni di incidenti	**10000**
Numero massimo di porte (entrata - entrata / uscita)	**16 / 16**
Numero massimo di gruppi di porte	**16**
Antipassback	**Sì**
Custodia	**Sì**
Accompagnatore	**Sì**
Funzioni di inserimento del sistema	**Sì**
Soft / hard	**Sì**
Sistema di controllo accessi	**Opzionale, con modulo SPCA210.100**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**230V**
Modello di batteria	**12V 7Ah (no incluida)**
Consumo di corrente	**Max. 160mA a 12V DC**
Corrente di riposo	**Max. 140mA a 12V DC**
Tensione di uscita dell'alimentatore	**Nominale 13 V ~ 14 V CC (con c.a e batteria completamente carica)**
Uscita di corrente ausiliaria	**Max. 750mA a 12V DC**

CONECTIVIDAD

Bus di espansione	**Tipo RS485**
Numero massimo di elementi	**48 (16 tastiere / 16 moduli E/S e 16 moduli porta)**
Server Web	**HTTPS incorporato con crittografia TLS a 256 bit**
Trasmettitori collegabili	**2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB con modulo SPCN110.000**
Protocolli di comunicazione	**FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)**
Aggiornamento del firmware	**Locale e remoto per scheda madre, tastiere, espansori e lingua**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**326 x 415 x 114 mm**

ZONE

Zone cablate a bordo	**8**
Numero massimo di zone cablate	**128**
Numero di uscite sulla scheda madre	**6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)**
Numero massimo di uscite	**128**
Numero massimo di uscite nella Box	**Fino a 22 con 2 moduli 8S aggiuntivi**
Configurazioni RFL	**4K7 / 4K7, per impostazione predefinita. Altre configurazioni selezionabili tipo NC, NA e 1, 2 o 3 resistori**
Collegamenti della scheda madre con l'esterno	**2 x modulo dati X-Bus / 2 x porta RS232 / 1 x USB / 1 x connettore pen drive di programmazione / 1 x RJ45**

VIA RADIO

Rivelatori senza fili	**120**
Numero massimo di telecomandi	**50**
Numero massimo consigliato di rivelatori per ricevitore	**20**
Via Radio	**Opzionale, con moduli Vanderbilt via radio**

EXTRA

Calendario	**Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas**
Macros	**256 fonti (zone, pianificazioni, ecc.) / 128 azioni (uscite, partizioni, ecc.)**
Manutenzione a distanza secondo la norma 50131	**Sì (annuale / trimestrale)**
Funzioni bancarie	**Test sismici, partizioni speciali per cassieri e telecamere, ecc.**

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	**16**
Utenti massimi	**500**
Segnalazioni di incidenti	**10000 con data e ora**

COMUNICAZIONE

Materiale	**Acero**
Peso neto	**6100 g**

CERTIFICAZIONE

Grado	**3**
Normativa	**EN50136**

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	**Cablata**

COMUNICAZIONE

IP	**Sí, integrado en placa base**
GPRS	**Sí, con módulo SPCN320**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**0 °C ~ 40 °C**