

Milesight



Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

MS-C2975-PD

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.002Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Video Tamper	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	44 m
Osservare	17 m
Riconoscere	9 m
Identificare	4 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	96.5 x 108 (Ø) mm
Peso netto	600 g
Peso con confezione	730 g

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	111°
-------------------	-------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	-----------

Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
--------------------	------------------------------------

Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
----------------------------	---

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	---------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	5.1W
-------------	-------------

Alimentazione PoE	Sì
-------------------	-----------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
-----------------------	--------------------------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì
--------------------------------------	-----------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	25 m
------------------------------	-------------

Starlight	Sì
-----------	-----------

