



HIKVISION®

Telecamera nascosto ip da 2 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2D25G1-D/NF

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	50fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento attraversamento linea/area
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 15 canali
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Uscita audio	1

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.002Lux

DISTANZA DORI

Rilevare	48 m
Osservare	19 m
Riconoscere	10 m
Identificare	5 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

technical datasheet

Tensione	12V
Consumo (w)	1.5W
Amperaggio	130mA
Tipo PoE	No dispone

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F2.5
Angolo di visione	94°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Nascosto

STORAGE

Sistemi di stoccaggio	NAS
Anomalia di memorizzazione	Sí

ASSI

Movimento	1-Axis
-----------	---------------

Uso	Interno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Peso netto	95 g
Peso con confezione	200 g

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	No dispone
------------------------------	-------------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	-----------

