

## MOVOK

Telecamera bullet ip da 3 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B131-L



## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Video resolution        | <b>3 Megapixel</b>                     |
| BLC                     | <b>Sì</b>                              |
| HLC                     | <b>Sì</b>                              |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                              |
| AGC                     | <b>Sì</b>                              |
| AWB                     | <b>Sì</b>                              |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                            |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                           |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                            |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                          |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                   |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                       |
| Bit rate                | <b>H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                   |
| Main stream             | <b>3Mpx (1 ~ 25fps)</b>                |
| Sub stream              | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                        |

## IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>          |
| Risoluzione del sensore              | <b>2304 x 1296</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.9"</b>          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25s ~ 1/1000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>         |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>     |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## LENTE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo lente      | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale | <b>2.8 mm</b> |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>3W</b>          |
| Amperaggio                        | <b>250mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                                                |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                          |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b>                                |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                                                  |
| Distanza luce bianca         | <b>20 m</b>                                                |
| Smart Dual Illumination      | <b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dimensioni          | <b>170 x 70 x 70 mm</b>                  |
| Materiale           | <b>Carcasa: metal / Anillo: plástico</b> |
| Peso netto          | <b>320 g</b>                             |
| Peso con confezione | <b>450 g</b>                             |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>52 m</b> |
| Osservare    | <b>21 m</b> |
| Riconoscere  | <b>10 m</b> |
| Identificare | <b>5 m</b>  |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Serie              | <b>Serie 1</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>      |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>  |

## ANALISI VIDEO

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento | <b>Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)</b> |
| SMD                 | <b>Sì</b>                                                   |

# technical datasheet

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Apertura massima del diaframma | <b>F/2.0</b> |
|--------------------------------|--------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Angolo di visione | <b>102°</b> |
|-------------------|-------------|

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Connessione IP | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
|----------------|----------------------------|

|       |                   |
|-------|-------------------|
| ONVIF | <b>Sì, tipo G</b> |
|-------|-------------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Browser Web | <b>Explorer</b> |
|-------------|-----------------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Software di gestione | <b>MOVOK (CMS)</b> |
|----------------------|--------------------|

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

