

43



# MOVOK

Telecamera bullet IP da 4 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B241-LI-B

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>       |
| BLC                     | <b>Sì</b>                |
| HLC                     | <b>Sì</b>                |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                |
| AGC                     | <b>Sì</b>                |
| AWB                     | <b>Sì</b>                |
| WDR                     | <b>DWDR</b>              |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>             |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>              |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>            |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>     |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bit rate                | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream             | <b>4Mpx (1 ~ 20fps)</b>  |
| Sub stream              | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2            | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>          |

## IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS®</b>           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7"</b>          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.006Lux</b>        |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>     |

## ANALISI VIDEO

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento         | <b>Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area</b> |
| Attraversamento della linea | <b>Sì</b>                                                                                                |
| Intrusione                  | <b>Sì</b>                                                                                                |
| Rilevazione del movimento   | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                                       |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>3W</b>          |
| Amperaggio                        | <b>250mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b>                                                |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                          |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b>                                |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                                                  |
| Distanza luce bianca         | <b>40 m</b>                                                |
| Smart Dual Illumination      | <b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b> |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo G</b>          |
| Browser Web               | <b>Explorer</b>            |
| Software di gestione      | <b>MOVOK (CMS)</b>         |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                  |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                  |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione              | <b>107°</b>   |

## INFORMAZIONI GENERALI

# technical datasheet

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Classificazione veicolo / umano | <b>Si</b> |
|---------------------------------|-----------|

|     |           |
|-----|-----------|
| SMD | <b>Si</b> |
|-----|-----------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | <b>170 x 70 x 70 mm</b> |
|------------|-------------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Materiale | <b>Metallo e plastica</b> |
|-----------|---------------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Peso netto | <b>320 g</b> |
|------------|--------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Peso con confezione | <b>450 g</b> |
|---------------------|--------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Colore | <b>Nero</b> |
|--------|-------------|

## DISTANZA DORI

|          |             |
|----------|-------------|
| Rilevare | <b>58 m</b> |
|----------|-------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Osservare | <b>23 m</b> |
|-----------|-------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Riconoscere | <b>12 m</b> |
|-------------|-------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Identificare | <b>6 m</b> |
|--------------|------------|

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

Serie

**Serie 2**

Tecnología

**IP**

Tipo di telecamera

**Bullet**

## STORAGE

Sistemi di stoccaggio

**FTP**

