



## Videocitofono IP / a 2 fili con camera

VTO4202FB-P-S3

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC                         |
| Tensione                          | 48V                        |
| Amperaggio                        | 1000mA                     |
| Alimentazione PoE                 | Sì                         |
| Tipo PoE                          | PoE 802.3af / PoE+ 802.3at |
| Consumo in standby                | ≤4W                        |
| Consumo acceso                    | 5W                         |
| Uscita di alimentazione           | 1 x 12V DC / 600mA         |

### TELECAMERA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Risoluzione                         | 2 Mpx  |
| Sensore                             | CMOS   |
| Dimensione del sensore              | 1/2.9" |
| Angolo di visione orizzontale       | 169°   |
| Angolo di visualizzazione diagonale | 177°   |
| Giorno / Notte                      | IR     |
| Compressione video                  | H.265  |

### INGRESSI/USCITE

|                    |   |
|--------------------|---|
| RS485              | 1 |
| Sensore porta      | 1 |
| Pulsante di uscita | 1 |
| Ingresso di blocco | 1 |
| Uscita allarme     | 1 |

### INFORMAZIONI GENERALI

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Tecnología | 2 Fili / IP                            |
| Tipo       | Videocitofono IP / a 2 fili con camera |

### CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Slot di memoria                                         | SD fino a 256Gb                 |
| Registrazione del messaggio in caso di mancata risposta | Sì (è necessaria una scheda SD) |

### CAPACITÀ

|       |      |
|-------|------|
| Carte | 3000 |
|-------|------|

### AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP65              |
| Antivandalismo           | IK07              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 90%               |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Installazione       | Superficie / incorporamento |
| Dimensioni          | 100 x 100 x 49.3 mm         |
| Peso netto          | 300 g                       |
| Peso con confezione | 470 g                       |
| Colore              | Nero                        |

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Ingresso audio      | 1                        |
| Uscita audio        | Altoparlante incorporato |
| Audio bidirezionale | Sì                       |
| Compressione audio  | G.711A/G.711U/PCM        |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Processore        | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

### CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Protocollo di rete | SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP |
| ONVIF              | Sì                                                     |

