


HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico senza fili

DS-PDPC12PF-EG2-WE

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	52
Immunità agli animali domestici	Fino a 30 Kg
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Batteria
Batteria incorporata	Sì
Modello di batteria	3 x CR123A , 3V
La durata della batteria	Fino a 6 anni

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Hikvision
Indicatori LED	Sì
Tamper	Dual

VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Angolo di visione	88.4° orizzontale / 54° verticale
Qualità fotografica	640 × 480 / 320 × 240 / 160 × 120
ColorVu	Sì

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
Distanza di trasmissione	Fino a 800 m (senza ostacoli)

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete / tetto
Dimensioni	72.2 x 120.5 x 56.7 mm
Peso netto	165 g
Peso con confezione	270 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Compensazione della temperatura digitale	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	II

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AXPRO
-------	--------------

