

P ▲ R ▲ D O X

Central sem fio e zonas em placa

MG6250



EXTRAS

Atualização software	Sim
Reporte con voz	Sim
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Relógio com alarme	Sim
StayD	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	7.5V
Amperagem	1000mA
Bateria de apoio	4.8V NiMH (recarregável)

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	246 x 140 x 39 mm
Peso líquido	670 g

VIA RÁDIO

Frequência	433MHz / 868MHz
Distância transmissão	75m (433MHz) / 50m (868MHz)

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Máximo de PGMs	8
Sirene	Sim

ZONAS

Número máximo zonas	64
---------------------	----

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Registro de eventos	256
Máximo utilizadores	16

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
Humidade máxima	90%

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

COMUNICAÇÃO

GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Sem fio
-----------------	---------

