



VANDERBILT

Central com fio e 8 zonas em placa

SPC5330.320.G3

CONTROL DE ACCESO

Relatórios de incidentes	10000
Número máximo de portas (entrada - entrada / saída)	16 / 16
Número máximo de grupos de portas	16
Antipassback	Sim
Custódia	Sim
Companheiro	Sim
Funções de Armação do Sistema	Sim
Soft / hard	Sim
Sistema de controle de acesso	Opcional, com o módulo SPCA210.100

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	230V
Modelo de baterias	12V 7Ah (no incluída)
Consumo de corrente	Max. 160mA a 12V DC
Corrente quiescente	Max. 140mA a 12V DC
Tensão de saída da fonte	13V ~ 14V Dc nominal (com c.a e bateria totalmente carregada)
Saída de corrente auxiliar	Max. 750mA a 12V DC

CONECTIVIDAD

Barramento de Expansão	Tipo RS485
Número máximo de elementos	48 (16 teclados / 16 módulos de E/S e 16 módulos de porta)
Servidor Web	HTTPS incorporado com criptografia TLS de 256 bits
Transmissores plugáveis	2 GSM / GPRS / 3G y / o RTB com módulo SPCN110.000
Protocolos de comunicação	FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)
Atualização de Firmware	Local e remoto para placa-mãe, teclados, expansores e idioma

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	326 x 415 x 114 mm
-----------	--------------------

ZONAS

Zonas com fio em placa	8
Número máximo de zonas com fio	128
Número de saídas na placa-mãe	6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)
Número de saídas	128
Número máximo de saídas na Box	Até 22 com 2 módulos adicionais 8S
Configurações de RFL	4K7 / 4K7, por padrão. Outras configurações selecionáveis tipo NC, NA e 1, 2 ou 3 resistores

Conexões da placa-mãe com o exterior	2 x módulo de dados X-Bus / 2 x porta RS232 / 1 x USB / 1 x conector de pen drive de programação / 1 x RJ45
--------------------------------------	---

VIA RÁDIO

Detectores via rádio	120
Número máximo de controles remotos	50
Número máximo recomendado de detectores por receptor	20

Via Rádio	Opcional, com módulos Vanderbilt via rádio
-----------	--

EXTRAS

Calendário	Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas
Macros	256 fontes (zonas, horários, etc.) / 128 ações (saídas, partições, etc.)
Manutenção remota de acordo com o padrão 50131	Sim (anual / trimestral)
Funções do banco	Testes sísmicos, partições especiais para caixas e câmeras, etc.

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	16
Máximo utilizadores	500
Relatórios de incidentes	10000 com data e hora

technical datasheet

Material	Acero
Peso líquido	6100 g

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50136

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Com fio
-----------------	----------------

COMUNICAÇÃO

IP	Sim, integrado em placa base
GPRS	Sí, con módulo SPCN320

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
-------------------------	---------------------

