HIKVISION®

Câmara oculta ip de 2 megapixels e lente fixa

DS-2CD2D25G1-D/NF

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**50fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Sim**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Compressão	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)**
Marca de água	**Sim**
Espelho	**On / Off**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Detecção por cruzamento de linha/área**
Mundança de cena	**Sim**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Objeto esquecido	**Sim**
Objeto perdido	**Sim**
Detecção de áudio	**Sim**
Video Tamper	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim**
Número máximo utilizadores	**Até 32 usuários**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 15 canais**
Filtro endereços IP	**Sim**
Desconexão da rede	**Sim**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	**1 Entrada**
Compressão de áudio	**G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frequência da amostragem	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz**
Velocidade bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)**
Saída de áudio	**1**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.002Lux**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**48 m**
Observar	**19 m**
Reconhecer	**10 m**
Identificar	**5 m**

technical datasheet

Tensão	**12V**
Consumo (w)	**1.5W**
Amperagem	**130mA**
Tipo PoE	**Não dispoe**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F2.5**
Ângulo de visão	**94°**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Oculta**

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	**NAS**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

EIXOS

Movimento	**1-Axis**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Peso líquido	**95 g**
Peso com embalagem	**200 g**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**Não dispõe**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	**Sim**