HIKVISION®

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CD2E43G2-U

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Antiparpadeo	**Sim**
Espelho	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S e G**
Número máximo utilizadores	**Até 32 usuários**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 6 canais**
Filtro endereços IP	**Sim**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas**
Funções de IA	**Deteção facial**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de faces	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**4.2W**
Amperagem	**270mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2688 x 1520**
Tamanho Sensor	**1/3'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.005Lux**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**117.5 x 93.9 (Ø) mm**
Material	**Plástico**
Peso líquido	**160 g**
Peso com embalagem	**320 g**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**56 m**
Observar	**22 m**

technical datasheet

Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frequência da amostragem	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Velocidade bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**103°**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Dome**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

EIXOS

Movimento	**1-Axis**
Reconhecer	**11 m**
Identificar	**6 m**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**95%**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**Não dispõe**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	**Sim**