



## AJAX

### Central sem fio

### HUB2-4G-DC6V-W

#### EXTRAS

Aplicação móvel	<b>Ajax Security System</b>
Notificação SMS	<b>Sim</b>
Notificação chamada	<b>Sim</b>
Notificação Push	<b>Sim</b>
Número máximo câmaras IP ligadas	<b>25</b>
Dispositivos Móveis	<b>iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior</b>
Número de cartões SIM	<b>2</b>
Indicadores LED	<b>Sim</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>4.2V ~ 10V</b>
Bateria incorporada	<b>Nao</b>
Modelo de baterias	<b>6V DC</b>
Vida útil bateria	<b>± 16 horas</b>
Corrente de entrada	<b>2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC</b>
Corrente de saída	<b>1500mA</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868mHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 2000 m (sem obstáculos)</b>
Potência máxima RF	<b>Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz</b>

#### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	<b>Sem fio</b>
-----------------	----------------

#### SABOTAGEM

Tamper caixa	<b>Sim</b>
--------------	------------

#### COMUNICAÇÃO

Ethernet	<b>Sim</b>
2G/3G	<b>Sim</b>
4G	<b>Sim</b>
Comunicação com CRA	<b>Sim, mediante contactID e SIA</b>
Protocolo	<b>Jeweller</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>163 x 163 x 36 mm</b>
Material	<b>Plástico ABS</b>
Peso líquido	<b>360 g</b>
Cor	<b>Branco</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>5 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>

#### ZONAS

Número máximo estâncias	<b>50</b>
Número máximo dispositivos	<b>100</b>

#### PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Máximo utilizadores	<b>50</b>
---------------------	-----------

#### PROCESSADOR

Sistema operativo	<b>OS Malevich</b>
-------------------	--------------------

