


HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico com fio

DS-PDTT15AM-LM

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	0.8 m ~ 1.2 m
Ângulo detecção	90° / 180°
Distância detecção	15 m
Método detecção	Infravermelho e microondas
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detecção	92
Imunidade animais	Até 40 Kg
Antimasking	Sim
Sway Recognition™ (exclui vegetação)	Sim

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microondas
Ajuste sensibilidade	Sim
Alta sensibilidade	Sim
Baixa sensibilidade	Sim
Microondas	24GHz
Compensação temperatura digital	Sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Cores LED	Vermelho / Verde / Amarelo / Azul
Tamper	Dual
Resistências EOL (final da linha)	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Classe ambiental	IV

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9V ~ 16V
Consumo Standby	30mA
Consumo Ligado	220mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-25 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	202 x 75 x 73 mm
Peso líquido	360 g
Peso com embalagem	510 g

ENTRADAS/SAÍDAS

Saída de alarme	NC
-----------------	-----------

