



Vídeo porteiro IP com câmara VTO4201FB-P

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	2000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Consumo Standby	≤4W
Consumo Ligado	5W
Saída de alimentação	1 x 12V DC / 600mA

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.9"
Ângulo de visão horizontal	169°
Ângulo de visão diagonal	177°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	Imagem em color
Compressão vídeo	H.265

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1
RJ45	1 x 10 / 100

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
Tipo	Vídeoporteiro IP com câmara

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Ranhura de memória	SD até 256Gb
Grabación de mensaje si no hay respuesta	Sí (requiere tarjeta SD)

CAPACIDADE

Cartões	3000
---------	------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	100 x 100 x 49.4 mm
Material	Alumínio
Peso líquido	300 g
Peso com embalagem	470 g
Cor	Preto

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
ONVIF	Sim

